


14.9. Зупчаник 1 масе m и полупречника R на који делује сила момент M_1 може да се обрће око хоризонталне осе у тачки O . Око исте осе, независно од зупчаника 1, може да се обрће лаки штап OA дужине $2R$. За крај штапа A зглобно је везан зупчаник 2 масе m и полупречника R . Под дејством сила момент M_2 зупчаник 2 се крета по зупчанику 1. Зупчанике сматрајте хомогеним дисковима. Занајмајући ширење одредити угаона убрзања зупчаника 1 и штапа OA у зависности од угла φ .



$$\ddot{\varphi} = f(\varphi) \dots ?$$

$$\ddot{\psi} = f(\varphi) \dots ?$$

ТЕЛО 1 И ТЕЛО 2 СУ
ХОМОГЕНИ ДИСКОВИ

ТЕЛО 1 \Rightarrow РОТАЦИЈА \Rightarrow 1 СТ. СЛОБ.

ШТАП \Rightarrow РОТАЦИЈА \Rightarrow 1 СТ. СЛОБ.

ТЕЛО 2 \Rightarrow РАВНО СЛОЖЕНО КРЕТАЊЕ \Rightarrow 3 СТ. СЛОБ.

ЗБОГ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ДВА ДИСКА
У ТАЧКИ B , КАО И ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ
ШТАПА И ДИСКА 2 У ТАЧКИ A
КРЕТАЊЕ ДИСКА 2 МОЊЕ СЕ
ОПИСАТИ УЗ ПОМОЋ КООРД. φ И ψ

$$\begin{aligned} v_B &= R\dot{\varphi} \\ \vec{v}_B &= \vec{v}_A + \vec{v}_B^A \quad / \cdot \vec{\lambda} \quad , \quad v_A = 2R\dot{\psi}, \quad v_B^A = R\dot{\theta} \\ v_B &= v_A + v_B^A = 2R\dot{\psi} + R\dot{\theta} \\ \dot{\theta} &= \dot{\varphi} - 2\dot{\psi} \quad \Rightarrow \quad \text{АПСОЛУТНА УГАОНА БРЗИНА ДИСКА 2} \end{aligned}$$

ЗБОГ ВЕЗА У СИСТЕМУ БРОЈ СТЕПЕНИ СЛОБОДЕ СЕ СМАЊУЈЕ ЗА 3 \Rightarrow СИСТЕМ ИМА 2 СТ. СЛОБ.

$$q_1 = \varphi, \quad q_2 = \psi$$

$$(1) \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \varphi} = Q_\varphi$$

$$(2) \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\psi}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \psi} = Q_\psi$$

$$E_k = E_k^I + E_k^{II}$$

* УТАП НЕМА КИНЕТИЧКУ ЕНЕРГИЈУ ЈЕР НЕМА НАСЈ (ЈАКИ УТАП)

ПОТ.

$$E_k^I = \frac{1}{2} J_{O_2} \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m R^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{4} m R^2 \dot{\varphi}^2$$

РАДНО

$$E_k^{II} = \frac{1}{2} m v_A^2 + \frac{1}{2} J_{A_2} \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} m (2R\dot{\psi})^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\varphi} - 2\dot{\psi})^2$$

$$E_k^{II} = 3mR^2\dot{\psi}^2 - mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi} + \frac{1}{4}mR^2\dot{\varphi}^2$$

$$(3) E_k = 3mR^2\dot{\psi}^2 - mR^2\dot{\varphi}\dot{\psi} + \frac{1}{4}mR^2\dot{\varphi}^2$$

$$\delta A(\vec{M}_1) = \vec{M}_1 \cdot d\vec{\varphi} = +M_1 d\varphi \Rightarrow Q_{\varphi}^1 = M_1$$

$$\delta A(\vec{M}_2) = \vec{M}_2 \cdot d\vec{\theta} = -M_2 d\theta = -M_2(d\varphi - 2d\psi) = -M_2 d\varphi + 2M_2 d\psi \Rightarrow Q_{\varphi}^{M_2} = -M_2, Q_{\psi}^{M_2} = 2M_2$$

$$\delta A^0(m\vec{g}) = 0 \quad (\text{НЕПОКРЕТНА НАПАДНА ТАЧКА У ОСЛОЖЊУ 0})$$

$$\delta A(\vec{R}_A, \vec{R}_A') = 0 \quad (\text{УЛУТРАШЊЕ СИЈЕ } \vec{R}_A \text{ И } \vec{R}_A' = -\vec{R}_A \text{ КОЈЕ ПОТИЧУ ОД ИДЕАЛНЕ БЕЗЕ})$$

$$\delta A(\vec{N}, \vec{N}') = 0 \quad (\text{УЛУТРАШЊЕ СИЈЕ } \vec{N} \text{ И } \vec{N}' = -\vec{N}, \text{ НОРМАЛНЕ НА ПРАВАЦ ЕДИН. ПОКРЕТАЊА})$$

$$\delta A^*(m\vec{g}) = m\vec{g} \cdot d\vec{r}_A, \quad d\vec{r}_A \text{ ЈЕ ИЗ СКУПА } d\vec{r}_A \quad \text{ЈЕР СУ СВЕ БЕЗЕ У СИСТЕМУ ГЕОМЕТРИЈСКЕ, СТАЦИОНАРНЕ И ЗАДРЖАВАЈУКЕ}$$

$$= (-mg\vec{j}) \cdot (dx_A\vec{i} + dy_A\vec{j})$$

$$= -mg dy_A$$

$$y_A = -2R \cos \psi \Rightarrow dy_A = 2R \sin \psi d\psi$$

$$= -2mgR \sin \psi d\psi \rightarrow Q_{\psi}^g = -2mgR \sin \psi$$

$$Q_{\varphi} = M_1 - M_2 \quad (4), \quad Q_{\psi} = 2M_2 - 2mgR \sin \psi \quad (5)$$

$$(8) \frac{\partial E_k}{\partial \varphi} = 0$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial \varphi} = mR^2\dot{\varphi} - mR^2\dot{\psi}$$

$$(9) \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \varphi} \right) = mR^2\ddot{\varphi} - mR^2\ddot{\psi}$$

$$(10) \frac{\partial E_k}{\partial \psi} = 0$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial \psi} = 6mR^2\dot{\psi} - mR^2\dot{\varphi}$$

$$(11) \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \psi} \right) = 6mR^2\ddot{\psi} - mR^2\ddot{\varphi}$$

$$(4), (8), (9) \rightarrow (1) \Rightarrow mR^2\ddot{\varphi} - mR^2\ddot{\psi} = M_1 + M_2 \quad (12)$$

$$(5), (10), (11) \rightarrow (2) \Rightarrow 6mR^2\ddot{\psi} - mR^2\ddot{\varphi} = -2M_2 - 2mgR \sin \psi \quad (13)$$

$$(12) \Rightarrow mR^2\ddot{\varphi} = M_1 + M_2 + mR^2\ddot{\psi} \rightarrow (13)$$



$$6mR^2\ddot{\psi} - M_1 - M_2 - mR^2\ddot{\psi} = -2M_2 - 2mgR \sin \psi$$

$$5mR^2\ddot{\psi} = M_1 - M_2 - 2mgR \sin \psi \Rightarrow \ddot{\psi} = \frac{1}{5mR^2} (M_1 - M_2 - 2mgR \sin \psi) \Rightarrow \ddot{\psi} = f(\psi)$$

$$(12) \Rightarrow \ddot{\varphi} = \frac{1}{mR^2} \left(M_1 + M_2 + \frac{1}{5}M_1 - \frac{1}{5}M_2 - \frac{2}{5}mgR \sin \psi \right)$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{2}{5mR^2} (3M_1 + 2M_2 - mgR \sin \psi) \Rightarrow \ddot{\varphi} = f(\psi)$$

14.36. По хоризонталној равни може да клизи без шрења призма масе m_1 . По стрмој равни призме нагиба α може да клизи, такође без шрења, тело масе m_2 . Тела су повезана отрућана кружношћу c_1, c_2 и c_3 (видети слику). Узимајући за тачкастисане координате x (померање призме дуж хоризонталне равни) и z (померање тела по призми), поставити диференцијалне једначине кретања ако су у положају $x = z = 0$ опруге ненапрегнуте.



$q_1 = x, q_2 = z$

* ОПУГЕ СУ НАНАПРЕГНУТЕ ЗА $x = z = 0$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial x} = Q_x$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial z} = Q_z$$

$E_k = E_k^I + E_k^{II}$

ТРАНС. $E_k^I = \frac{1}{2} m_1 v_T^2 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2$

СЛОЖ. ТРАНС. $E_k^{II} = \frac{1}{2} m_2 v_{CAPS}^2$, $\vec{v}_{CAPS} = \vec{v}_T + \vec{v}_{rel} / \cdot \vec{e} / \cdot \vec{j}$, $v_T = \dot{x}$, $v_{rel} = \dot{z}$

$$v_{CAPSx} = v_T + v_{rel} \cos \alpha = \dot{x} + \dot{z} \cos \alpha$$

$$v_{CAPSy} = -v_{rel} \sin \alpha = -\dot{z} \sin \alpha$$

$$v_{CAPS}^2 = v_{CAPSx}^2 + v_{CAPSy}^2 = \dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{z} \cos \alpha + \dot{z}^2 \cos^2 \alpha + \dot{z}^2 \sin^2 \alpha$$

$$v_{CAPS}^2 = \dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{z} \cos \alpha + \dot{z}^2$$

$E_k^{II} = \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}^2 + 2\dot{x}\dot{z} \cos \alpha + \dot{z}^2)$

$E_k = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{x}^2 + m_2 \dot{x} \dot{z} \cos \alpha + \frac{1}{2} m_2 \dot{z}^2$


$\delta A(m_1 \vec{g}) = m_1 \vec{g} \cdot d\vec{r}_T = 0, m_1 \vec{g} \perp d\vec{r}_T$

$\delta A(\vec{F}_{c1}) = \vec{F}_{c1} \cdot d\vec{r}_A = -F_{c1} dx = -c_1 x dx \Rightarrow Q_x^{F_{c1}} = -c_1 x$

$\delta A(m_2 \vec{g}) = m_2 \vec{g} \cdot d\vec{r}_C = m_2 \vec{g} \cdot (d\vec{r}_{CP} + d\vec{r}_{Cr}) = m_2 \vec{g} \cdot (d\vec{r}_T + d\vec{r}_{Cr})$

$= m_2 \vec{g} \cdot d\vec{r}_T + m_2 \vec{g} \cdot d\vec{r}_{Cr} = m_2 g dr_C \cos \alpha, dr_C = dz$

$= m_2 g \sin \alpha dz \Rightarrow Q_z^{m_2 g} = m_2 g \sin \alpha$



* ЕЛЕМЕНТАРНИ РАД СИЛА \vec{N} и (\vec{N}_1, \vec{N}_1') ЈЕ ЈЕДНАК НУЛУ ЈЕР СЕ РАДИ О ИДЕАЛНИМ ВЕЗАНА

$$E_{p2} = \frac{1}{2} c_2 (-\xi)^2 = \frac{1}{2} c_2 \xi^2$$

$$Q_x^{\vec{F}_{c2}, \vec{F}_{c2}'} = -\frac{\partial E_{p2}}{\partial x} = 0$$

$$Q_{\xi}^{\vec{F}_{c2}, \vec{F}_{c2}'} = -\frac{\partial E_{p2}}{\partial \xi} = -c_2 \xi$$

$$E_{p3} = \frac{1}{2} c_3 \xi^2$$

$$Q_x^{\vec{F}_{c3}, \vec{F}_{c3}'} = 0$$

$$Q_{\xi}^{\vec{F}_{c3}, \vec{F}_{c3}'} = -\frac{\partial E_{p3}}{\partial \xi} = -c_3 \xi$$

$$Q_x = -c_1 x$$

$$Q_{\xi} = m_2 g \sin \alpha - c_2 \xi - c_3 \xi$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial \dot{x}} = (m_1 + m_2) \dot{x} + m_2 \dot{\xi} \cos \alpha$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{x}} \right) = (m_1 + m_2) \ddot{x} + m_2 \cos \alpha \ddot{\xi}$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\xi}} = 0$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\xi}} = m_2 \cos \alpha \dot{x} + m_2 \dot{\xi}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\xi}} \right) = m_2 \cos \alpha \ddot{x} + m_2 \ddot{\xi}$$

$$(m_1 + m_2) \ddot{x} + m_2 \cos \alpha \ddot{\xi} + c_1 x = 0$$

$$m_2 \cos \alpha \ddot{x} + m_2 \ddot{\xi} - m_2 g \sin \alpha + c_2 \xi + c_3 \xi$$

} ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
КРЕТАЊА СИСТЕМА