



PROGRAMIRANJE PROGRAMSKI JEZIK C

Struktura programa

Lokalne promenljive

- Promenljiva deklarisana u telu funkcije je lokalna promenljiva funkcije

```
int sum_digits(int n) {  
    int sum=0;  
    while(n>0) {  
        sum+=n%10;  
        n/=10;  
    }  
}
```

- Ovako deklarisanu promenljivu zovemo automatska lokalna promenljiva

Automatske lokalne promenljive

- Automatsku lokalnu promenljivu karakteriše sledeće:
 - Automatska trajnost pridruženog memorijskog prostora (**automatic storage duration**)
 - Automatsko alociranje memorijskog prostora za datu promenljivu u trenutku poziva funkcije u kojoj je deklarisana
 - Alocirani memorijski prostor se dalji automatski oslobađa kada se prekine izvršavanje funkcije
 - Ponovni poziv iste funkcije ne garantuje da će se isti memorijski prostor alocirati za datu lokalnu promenljivu (vrednost promenljive iz prethodnog poziva je nedostupna)
 - Blok oblast važenja (**block scope**)
 - Pod oblašću važenja promenljive podrazumeva se deo programskog teksta u kome se promenljivo može pristupiti (u kome je promenljiva vidljiva)
 - Lokalna promenljiva funkcije ima blok oblast važenja (vidljiva je samo u bloku u kome je deklarisana) i to od mesta deklaracije do kraja bloka u kome je deklarisana
 - Na ovaj način ista imena se mogu bezbedno koristiti za promenljive u različitim funkcijama
 - U standardu **C99** deklaracije promenljivih se ne moraju navoditi pre ostalih naredbi bloka tako da oblast važenja promenljive može biti značajno mala
- Parametri funkcije imaju iste osobine kao automatske lokalne promenljive
 - Jedina razlika je u tome što se one automatski inicijalizuju vrednostima odgovarajućih argumenata pri pozivu funkcije

Statičke lokalne promenljive

- Ako se u deklaraciji promenljive navede ključna reč **static**
 - promenljiva ima statičku trajnost memorijskog prostora (**static storage duration**)
 - Statičkoj promenljivoj je pridružen uvek isti memorijski prostor tokom izvršavanja programa

```
void f(oid) {  
    static int i; /* staticka lokalna promenljiva */  
    ...  
}
```

- U svakom narednom pozivu funkcije vrednost statičke promenljive iz prethodnog poziva se ne gubi
- Statička lokalna promenljiva ima blok oblast važenja kao i automatska lokalna promenljiva

Eksterne promenljive

- Jedan način razmene informacija izmedju funkcije i ostalih delova programa je korišćenje parametara
- Sa druge strane ovo se može izvesti korišćenjem eksternih promenljivih
 - ▣ Eksterna (globalna) promenljiva je promenljiva deklarisana van tela funkcije i karakteriše je sledeće
 - ▣ Eksterne promenljive kao i statičke lokalne promenljive su pridružene uvek istom memorijskom prostoru tokom izvršavanja programa (statička trajnost memorijskog prostora)
 - ▣ Datotečna oblast važenja
 - Eksterna promenljiva je vidljiva od mesta na kome je deklarisana pa do kraja datoteke u kojoj je deklaracija izvršena
 - Ovo praktično znači da njenu vrednost može koristiti odnosno menjati bilo koja funkcija koja sledi posle njene deklaracije

Eksterne promenljive

- Eksterne promenljive se najčešće koriste kada
 - više funkcija koristi isti podatak
 - manji broj funkcija koristi dosta podataka
- Mane su sledeće
 - Ako se promeni globalna promenljiva (npr. njen tip) odgovarajuće izmene treba izvršiti u svim funkcijama koje koriste datu globalnu promenljivu
 - Komplikovanije otkrivanje grešaka u programu
 - bilo koja funkcija je mogla da postavi nekorektnu vrednost globalne promenljive
 - Otežano korišćenje funkcije koja koristi globalne promenljive u drugim programima

Blok

```
{  
    deklaracije  
    naredba  
}
```

- Blok je niz naredbi unutar vitičastih zagrada
 - Telo funkcije je blok
 - Blok naredba se tretira kao jedna naredba i može biti elemenat nekog drugog bloka (blokovi se mogu ugnježdavati)
 - Blok može imati i deklaracije koje se navode pre naredbi
- Promenljiva deklarisana u bloku je automatska lokalna promenljiva
 - Ima automatsku trajnost memorijskog prostora
 - Memoijski prostor se alocira ulaskom u blok u kome je promenljiva deklarisana, a oslobadja se izlaskom iz bloka u kome je deklarisana
 - Ima blok oblast važenja

Blok

```
If (i>j) {  
    int temp=i;  
    i=j;  
    j=temp;  
}
```

promenljiva **temp** je uvedena u trenutku kada je bila potrebna

- Prednost korišćenja blokova se ogleda u sledećem:
 - Nema potrebe sve promenljive koje će se koristiti, deklarisati na početku bloka koji je telo funkcije, ako one imaju privremeni karakter
 - Redukuje se mogućnost konflikta imena
 - Ime **temp** se može koristiti u istoj funkciji u druge svrhe
 - Novouvedena promenljiva **temp** u datom bloku privremeno skriva ostale objekte sa istim imenom

Oblast važenja

```
int i; ←  
void f(int i){ ←  
    i=1;  
}  
  
void g(void) { ←  
    int i=2; ←  
    if(i>0) { ←  
        int i; ←  
        i=3; ←  
    } ←  
    i=4; ←  
}  
  
void h(void) { ←  
    i=5; ←  
}
```

- U C programu neki identifikator može imati različita značenja u pojedinim delovima programa
 - ▣ Pravila oblasti važenja omogućavaju određivanje značenja pojedinog identifikatora u nekom delu programa
 - ▣ Poslednja deklaracija nekog imena privremeno skriva ranije značenje nekog imena u pripadajućem bloku
 - ▣ Na kraju bloka staro značenje se ponovo aktivira

Struktura C programa

- Elementi C programa
 - Preprocesorske directive
 - Deklaracije eksternih promenljivih
 - Prototipovi funkcija
 - Definicije funkcija
- Kako ih ukomponovati?
 - Ograničenja su sledeća
 - preprocesorska direktiva nema efekta sve do linije u kojoj se nalazi
 - promenljiva se ne može koristiti pre nego što se deklariše
 - funkcija se može koristiti i pre nego što se definiše ili deklariše, ali se ne preporučuje (standard **C99** to i zahteva)

Struktura C programa

- U slučaju da se C program smešta u jednu izvornu datoteku
 - Preporučuje se sledeća organizacija

```
#include direktive
#define direktive
Deklaracije eksternih promenljivih
Prototipovi funkcija sem main funkcije
Definicija main funkcije
Definicije ostalih funkcija
```